RawlHAMMER

Rotopercutor
SDS-Plus
R-PRH-26850

R-PRH-26850

Mecanismul eficient de rotopercuţie permite efectuarea găurilor în toate materialele de construcţie

CARACTERISTICI ŞI BENEFICII

Mandrina SDS-Plus a rotopercutorului asigură compatibilitatea deplină cu o gamă largă de accesorii disponibile pe piaţă şi permite transferul eficient al energiei de impact.

Cele 4 funcţii - găurire, găurire cu rotopercuţie, dăltuire şi poziţionarea daltei - fac ciocanul rotopercutor să fie o unealtă electrică foarte versatilă.

Comutatorul ergonomic permite schimbarea rapidă şi eficientă a funcţiilor rotopercutorului.

Motorul compact şi carcasa izolatoare asigură o eficienţă ridicată a întregului mecanism.

Designul compact şi greutatea redusă contribuie la reducerea oboselii în timpul utilizării pe termen lung.

MATERIALE DE BAZĂ

- Beton
- Beton armat
- Cărămidă
- Piatră
- Metal
- Lemn

CE

Rotopercutor
SDS-Plus

RawlHammer R-PRH-26850

R-PRH-26850 Ciocanul rotopercutor SDS-Plus se caracterizează printr-o construcție rafinată și durabilă. Mecanismul eficient permite realizarea găurilor în beton și beton armat cu diametrul de până la 26 mm. Funcțiile de dăltuire și setare a poziției daltei permit utilizarea sculei electrice în aplicații de îndepărtare a plăcilor ceramice și a tencuielilor vechi.

APLICAȚII

- Efectuarea găurilor în beton cu diametrul de până la Ø 26 mm.
- Efectuarea găurilor în lemn cu diametrul de până la Ø 30 mm.
- Efectuarea găurilor în metal cu diametrul de până la Ø 13 mm.
- Termoizolații pentru fațade și acoperișuri.

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Index	Tensiune alimentare [V] / frecvență [Hz]	Tipul cablului de alimentare	Putere [W]	RPM viteză de rotație	Frecvența loviturilor	Energie de impact	Greutate unealtă [kg]	Greutate cutie [kg]
RawlHammer R-PRH-26850	230 V / 50 Hz	Type C	850	0-1300	0-5140	2.5	2.8	5.22

RawlHammer R-PRH-26850

PRODUSE ASOCIATE

Burghiu de rotopercuție SDS Plus Rebardrill
RT-SDSR

Burghiu de rotopercuție premium SDS Plus Rebardrill cu 3 muchii de tăiere folosit pentru realizarea găurilor în beton armat și nearmat.

Burghiu de rotopercuție SDS Plus Aggressor
RT-SDSA

Burghiu de rotopercuție SDS plus pentru găurire rapidă în beton.

Burghiu fără rotopercuție SDS plus Brickdrill
RT-SDSB

Burghiu pentru găurire fără rotopercuție în materiale ceramice precum zidăriile.

Burghiu de rotopercuție Dustlessdrill SDS Plus
RT-SDSH

Burghiu de rotopercuție SDS-PLUS pentru realizarea găurilor în beton, fără praf.

Șurub pentru beton
R-LX-H

Ancoră șurub pentru beton cu cap hexagonal și șaibă integrată.

Ancoră expandabilă premium
R-HPTII-A4

Ancoră expandabilă premium pentru sarcini statice și seismice în beton fisurat și nefisurat (oțel inoxidabil A4).

Diblu universal premium
4ALL

Diblu din nailon cu performanță înaltă pentru toate tipurile de substrat.

Diblu din plastic premium
R-FF1-L

Diblu premium pentru cadre cu spectru larg de aplicabilitate.

OFERTĂ

Index		Rotopercutor	Rawlcase R-RC-4414	Manual de utilizare	Mănuși de protecție	EAN
RAWLHAMMER R-PRH-26850						
R-PRH-26850	[buc.]	1	1	1	1	5906675516448